



AKTIS 4x4.1R-08

Vozidlo je určené na prepravu materiálu, osôb a na špeciálne zástavby, prevádzkovateľné po komunikáciách a v teréne s možnosťou ťahania prívesov. Môže byť prevádzkované v oblastiach s miernym klimatickým pásmom. Vozidlo je dvojnápravové so stálym pohonom oboch náprav, pohonom kolies 4x4, s rebrinovým priebežným rámom, na ktorom sú upevnené nápravy s pérovaním, servoriadenie, motor s prevodovkou a spojkou, prídavná prevodovka, navijak, kabína, nárazník, prvky brzdového, palivového a výfukového systému, diely elektroinštalácie, karosovanie, predný nárazník, závesné zariadenia, náhradné koleso, skriňová pretlaková karoséria.

Technicko-taktické údaje:

- Pohotovostná hmotnosť - 8160 kg
- Celková hmotnosť (maximálna) - 13000 kg
- Typ motora – MAN D 0836 LFL 50
- Počet valcov – 6
- Chladienie motora - kvapalinou
- Zdvihový objem motora – 6871 cm³
- Max. výkon pri 176 kW pri 2300 rpm
- Max. krútiaci moment 925 Nm pri 1200 - 1800 rpm
- Maximálna dovolená rýchlosť: 85 km/h
- Dĺžka: 7378 mm
- Šírka: 2 550 mm
- Výška: 3 350 mm
- Prídavná prevodovka: dvojstupňová rozdeľovacia s pneumatickým radením cestného a terénneho chodu

Doplňujúce údaje:

- **Nosnosť Hydraulickej zadnej plošiny: 1500kg**
- Navijak - 46 metrov oceleového lana o priemere 12mm - max. ťah navijaka 6350kg
- **Palivová nádrž: 300 l**
- Nájazdový uhol:
- predný: 32° - zadný: 33°
- Výstupnosť: 400 mm
- Prekročivosť: 700 mm
- Brodivosť: 750 mm



<http://worldwide-defence.blogspot.com>